

BD™ Artärkanyl med BD FloSwitch™



BD™ Artärkanyl med BD FloSwitch™

- För mätning av artärtryck och för upprepad blodprovtagning i arteria radialis.
- Tillverkad av PTFE (Teflon), silikonbehandlad samt avfasad i 2 steg för att underlätta inläggningen.
- Försedd med integrerad BD FloSwitch™, avstängningsanordning, som minskar risken för backflöde och luftemboli.



Kateter ytterdiameter (G)	Kateter ytterdiameter (mm)	Kateter längd (mm)	Avd/Trpt förp.	Art.nr
20	1,0	45	25/500	682245

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)
Metallkula: Rostfritt stål (AISI 316)
Kateter: PTFE (polytetrafluoretylen)
Övriga delar: Polydimetylsiloxan,
Polykarbonat, Polypropylen,
Silikongummi, Polyfenylenoxid,
Polyetylen

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex



Steriliseringmetod
Etylenoxid



5 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
Klass IIa (BD™ Artärkanyl)**



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com