

# Plastslang

Halvfabrikat på rulle



**Halvfabrikat för egen anpassning; CE**  
Slangen är ett halvfabrikat som levereras på rulle. Från rullen kapar, anpassar och konfektionerar användaren/tillverkaren själv slangen till färdig produkt.  
Slangen är CE märkt - klass IIa - avsedd för engångsanvändning.

**Användningsområden**  
Avsedda huvudsakliga användningsområden är som syrgasslang, sug-, dränage-, kopplings- och anslutningsslang i icke steriliserat eller steriliserat utförande.

**Material - tillverkning - förpackning**  
Slangen är tillverkad av ftalatfri polyvinylklorid. Slangens dimension kontrolleras och styrs under hela extruderingsfasen med laserteknik för jämn och verifierad kvalitet. Direkt efter extrudering (temp. ca 160°) och kylning förpackas slangrullen i en tät polyetenpåse.

Innerpåsen skyddar slangrullen från partiklar och mikroorganismer under lagring och transport. Dessutom fungerar påsen som skydd mot lösa fibrer/fibersläpp från emballaget när slangen tas ur dispenserförpackningen, se bild.  
Tillverkningen sker under hygieniskt kontrollerade former.

**Kan steriliseras**  
Slangen kan steriliseras i ångautoklav, temperatur 121°C med sterilfas min. 15 minuter (SS-EN 285).  
Vid förpackning i sterilemballaget får slangen ej vikas. Lämpligt förpackningsmaterial är steriliseringspåsar av papper eller papper/plast.

**Förvaring**  
Temperatur 5-35°C  
Luftfuktighet 30-70% RH



Art nr	Beskrivning	Avd förp
9363	3 x 5 mm	100 m
9364	4 x 6 mm	50 m
9366	5 x 8 mm	50 m
9369	6 x 9 mm	50 m
9387	7 x 10 mm	50 m
9361	8 x 11 mm	50 m
9370	8 x 12 mm	50 m
9362	9 x 13 mm	50 m
9371	10 x 14 mm	40 m