



Humid-Vent® 2

Fukt-/värmväxlare

- Tidalvolym 150-1500 ml respektive 250-1500 ml.
- Dead-space 29 ml (2S), 29 ml (2 port), 57 ml (2S Flex)
- Vikt 19g (2S), 20g (2 Port), 30g (2S Flex)
- Kopplingar 15/22-15 mm, ISO 5356-1
- Medium: Hygroskopiskt mikrowellpapper. Bakteriostatiskt
- Flödesmotstånd:
vid 30 l / min - max:
0,3 cm H₂O (2S), 0,3 cm H₂O (2 Port), 0,4 cm H₂O (2S Flex)
vid 60 l / min - max:
0,7 cm H₂O (2S), 0,8 cm H₂O (2 Port), 0,9 cm H₂O (2S Flex)
vid 90 l / min - max:
1,4 cm H₂O (2S), 1,6 cm H₂O (2 Port), 1,8 cm H₂O (2S Flex)
- Befuktningseffektivitet:
vid V_T 600 ml - 28,0 mg H₂O / l luft (2S), 28,0 mg H₂O / l luft (2 Port), 29,0 mg H₂O / l luft (2S Flex)
vid V_T 800 ml - 27,0 mg H₂O / l luft (2S), 27,0 mg H₂O / l luft (2 Port), 29,0 mg H₂O / l luft (2S Flex)
vid V_T 1200 ml - 26,0 mg H₂O / l luft (2S), 26,0 mg H₂O / l luft (2 Port), 28,0 mg H₂O / l luft (2S Flex)
Testmetod: ISO 9360
- Förpackning: Enstycksförpackade Avdelningsförpackning: 50 st, transportförpackning: 200 st
- LOT-nummer finns på samtliga förpackningsenheter

- Svensk instruktion/bruksanvisning i varje avdelningsförpackning
- Latexfri

OBS!

- Byte rekommenderas var 24:e timme
- Byt fuktvärmväxlare vid tecken på obstruktion
- Endast för engångsbruk

Kontraindikationer!

- Humid-Vent® 2S, Humid-Vent® 2 Port, Humid-Vent® 2S Flex ska inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
- Humid-Vent® 2S, Humid-Vent® 2 Port, Humid-Vent® 2S Flex ska inte användas i samband med aktiva befuktare eller vid nebulisering.
- Förfukta inte.

Artikelnummer:

Rakt	10012697	Hygienförp.
Vinklat med port	10012696	Hygienförp.
Rakt m. port och flexslang	10012699	Hygienförp.

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00 www.mediq.se, kundservice.hospital@mediq.com

Produkt	Material	Vikt i gram	Rest efter förbränning
Hylsa	Polystyren-copolymer	37,5	Koldioxid och vatten
Filter	Polypropen	0,7	Koldioxid och vatten
Förpackning			
A) Övre delen	Papper	0,8	Koldioxid och vatten
B) Nedre delen	Flerskikts plastfilm av Polyeten-copolyamid	2,0	Koldioxid och vatten och Kväveoxid (< 1,7 % av volymen, 2,7 % av vikten)
Avdelningsförpackning	Papper	205,6	Koldioxid och vatten
Transportförpackning	Papper	785,1	Koldioxid och vatten

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00 www.mediq.se, kundservice.hospital@mediq.com