

PRODUKTDATABLAD

Introcan Safety® 3, 16G 1.7x50mm grå(4251133-01)

Sluten perifer IV-kateter med helautomatisk blodkontroll och helautomatiskt stickskydd



Erbjuder säker och effektiv intravenös åtkomst från början till slut samt minskar risken för vårdrelaterade infektioner

- Säkerhet för vårdpersonal: förebygger blodexponering samt stick- och skärskador
- Patientsäkerhet: minimerar intravenösa komplikationer och förbättrar komforten
- Processeffektivitet: tillåter vårdpersonalen att alltid ha full kontroll över hela förfarandet

Fördelar

- Helautomatiskt stickskydd: förebygger stick- och skärskador
- Hubbseptum med upprepad blodkontroll: förebygger automatiskt blodläckage och blodexponering, minimerar tidsåtgång och material för rengöring
- Slutet system: oporad IV-kateter som automatiskt främjar aseptisk teknik
- Universal: passar alla vårdverksamheter och patienter, oavsett ålder
- Stabiliseringsplatta: förbättrar stabiliteten och minimerar kateterens rörelse i kärlet
- Back-cut universalslipning: ger stor valfrihet gällande insticksvinkel vid svåråtkomliga vener
- Dubbelt blodsvar: lättare att lyckas vid första försöket
- IV-katetermaterial: Polyuretan (PUR)
- PVC-fri, Latex-fri
- I enlighet med ISO-Standard 10.555-1/5

Beskrivning	Beskrivning
Varumärke	Introcan Safety®

Beskrivning	Beskrivning
Produktnamn (HC)	Introcan Safety® 3
Product type	Closed IV catheter
Wing	Wing
Injection port	No
Flow rate	185.00 ml/min
Connection	Luer-Lock/female
Inner-ø catheter (metr.)	1.30 mm
Residual volume	0.304 ml
Färg	grå
Material of catheter	PUR
Safety clip	Yes
X-ray contrastable marking	X-ray contrast thread
Typ av förpackning	Blister
Produkten innehåller PVC	Nej
Produkten innehåller DEHP	Nej
Produkten innehåller latex	nej
Produkten innehåller Nickel	Ja
Remark critical attributes	Needle cont. Nickel
Sterilitet	steril
Typ av sterilisering	EO
Engångs-/flergångsbruk	engångs
Power Injection	325psi
Catheter-Gauge	16
Ytterdiam. kateter (metr.)	1.70 mm
Kateterlängd	50.0 mm

Beskrivning	Beskrivning
Length of catheter (inch)	2"